



Der Rittal Komfortgriff

Da der Griff durch die Klapptechnik keinen Schwenkbereich beansprucht, kann die Türfläche optimal für Einbauten genutzt werden.

Material:

Zink-Druckguss

Oberfläche:

Pulverbeschichtet

Deutsches Patent Nr. 198 01 721

Deutsches Geschmacksmuster Nr. M98 00 539

IR Reg. Design Nr. DM/045 065

mit Wirkung für BE, CH, ES, FR, IT, NL, HU, LU

Österreichisches Design-Muster Nr. 32290

Tschech. Design-Muster Nr. 28278

UK Reg. Design Nr. 2 075 910

Schwed. Design-Muster Nr. 64 750
Südkorean. Design-Muster Nr. 241 505
Israel. Design-Muster 30 123
Slowen. Design-Muster Nr. 98 500 73
Russisches Design-Muster Nr. 46307
Südafrikanisches Design-Muster Nr. 98/0865

Finnisches Design-Muster Nr. 20461
Chines. Design-Muster Nr. 983 03439
Austral. Design-Muster Nr. 13887
US-Design Patent Nr. 428,322
Brasil. Design Nr. DI 5801235-4
Jap. Muster Nr. 1 081 561
Taiwan. Muster Nr. 68683
Europa-Patent Nr. 1 049 842
mit Wirkung für FR, GB, IT
Jap. Patent Nr. 3 485 892
US-Patent Nr. 6,418,762

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.010
RAL 7035	8611.020
RAL 8019	8611.250
RAL 9005	8611.350
Matt vernickelt	8611.330

Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, siehe Seite 869.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.030
RAL 7035	8611.290
RAL 8019	8611.260

Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, siehe Seite 869.



Komfortgriff

für Verschluss-Einsätze

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen, siehe Seite 881.
 Länge: 295 mm.



Komfortgriff

für Vorhängeschloss und Verschluss-Einsätze

Vorbereitet für den Einbau von Verschluss-Einsätzen sowie Sicherheits- und Druckknopf-Einsätzen, und mit zusätzlicher Lasche (Bohrungsdurchmesser 8 mm) für ein Vorhängeschloss.
 Länge: 295 mm.



Komfortgriff

Mit Sicherheits-Einsatz, Schließung E1
Nur für Anwendung im Bereich **VW, Audi, SEAT, SkodaAuto.**

Lieferung ohne Schlüssel.
Länge: 295 mm.
Andere VW-Schließungen auf Anfrage.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.040
RAL 7035	8611.045

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, siehe Seite 869.



Komfortgriff

für Profilhalbzylinder

Vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Profilhalbzylindern, 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge, nach DIN 18 254 und Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze, siehe Seite 882.
Länge: 302 mm.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.060
RAL 7035	8611.070
RAL 8019	8611.270
RAL 9005	8611.360
Matt vernickelt	8611.340

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, siehe Seite 869.



Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze

Zum Einbau in

- den Komfortgriff für Profilhalbzylinder, siehe oben,
- Ergoform-S Standard, siehe Seite 885.
- CM Klappebelgriff

Ausführung	Best.-Nr. SZ
Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E	2467.000¹⁾
Druckknopf-Einsatz	2468.000
Sicherheits- und Druckknopf-Einsatz, Schließung Nr. 2123; andere Schließung nicht möglich	2469.000¹⁾

¹⁾ mit 2 Schlüsseln



Komfortgriff

Vorbereitet für Verschluss-System ASSA.

Länge: 302 mm.

Ausführung	Best.-Nr. TS
RAL 7032	8611.050
RAL 7035	8611.280

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffadapter für Montage an Sichttür TS, Tür unten PC-TS, Designtür IW, siehe Seite 869.